

VITASET

Gammes



Modules hydrauliques et accessoires



Pompes



Vases et accessoires



Dégazeurs et débourbeurs



Adoucisseurs d'eau

VITASET | Modules hydrauliques et accessoires



Caractéristiques	
Diamètre	DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
Type	K31 - Circuit direct K32 - Circuit mélangé
P _{Max}	8 bar
T _{Max}	110 °C
Pompe	Wilo Yonos PARA Wilo Stratos PARA Wilo Stratos


Puissance maxi [kW]		DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
$\Delta T = 20 \text{ K}$	K31	30	50	65	130	200
	K32	21	33.5	51	98	160
$\Delta T = 10 \text{ K}$	K31	15	25	32.5	65	100
	K32	10.5	16.5	25.5	49	80
$\Delta T = 7.5 \text{ K}$	K31	11	18.5	24	49	75
	K32	7	12	19	37	60
$\Delta T = 5 \text{ K}$	K31	7.5	12.5	16	32.5	50
	K32	5	8	12.5	24.5	40

VITASET | Pompes



Caractéristiques	
Diamètre	DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 1/2" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Chauffage	Viessmann Ecocirc Basic Viessmann Ecocirc Premium Wilo Stratos Wilo Stratos PICO Wilo Stratos D Wilo Yonos PICO
Débit Max [m ³ /h]	2.5 - 108
H _{Manométrique} Max [m]	3.6 - 12.7
Recyclage ECS	Viessmann E1 Vario Wilo Star Z NOVA
Débit Max [m ³ /h]	0.4 - 0.9
H _{Manométrique} Max [m]	0.9 - 1.1

VITASET | Vases d'expansion



Caractéristiques	
Vase d'Expansion Chauffage	
Capacité [L]	25 - 35 - 50 - 80 - 100 - 140 200 - 250 - 300 - 400 - 500
Pression Max [bar]	3 - 6 - 8
Couleur	Gris (Blanc selon modèles)
Vase d'Expansion ECS	
Capacité [L]	8 - 12 - 18 - 25 - 33
Pression Max [bar]	10
Couleur	Blanc

VITASET | Dégazeurs et pots à boues



Caractéristiques	
Montage	<p>Gamme "Domestique" Horizontal - Raccords filetés Vertical - Raccords filetés</p> <p>Gamme "Collectif" Horizontal - Raccords à brides Horizontal - Raccords à souder</p>
Diamètre	<p>"Domestique" 22 mm 28 mm ¾" 1" 1¼" 1½" 2"</p> <p>"Collectif" DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300</p>
Débit Max [m ³ /h]	<p>"Domestique" 1.3 - 7.5</p> <p>"Collectif" 12.5 - 405</p>
Contenance en eau [L]	<p>"Domestique" 0.18 - 1.1</p> <p>"Collectif" 5 - 350</p>

VITASET | Adoucisseurs



Caractéristiques	
Adoucisseurs Monobloc	
Volume de Résine [L]	9 - 14 - 17 - 24
Capacité Bac à Sel [kg]	19 à 79 selon modèle
Pression Max [bar]	1.4 - 8.6
Débit de Service [L/min]	15 à 30 selon modèle
Adoucisseurs Bi-Bloc	
Volume de Résine [L]	35 - 42 - 57 - 85 - 113
Capacité Bac à Sel [kg]	140 à 340 selon modèle
Pression Max [bar]	1.4 - 8.6
Débit de Service [L/min]	38 à 81 selon modèle